ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-419-17/2026
Datum: 17 -11- 2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-419/2026 „Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Vrnograč“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-419-6/2026

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-419-6/2026 vrše se izmjene kako slijedi.

Tačka D.1.5., Stavka 1., Tehničke specifikacije, mijenja se i sada glasi:
"6. Materijal: Porcelan C 130, prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalent,
ili polimerni kompozitni BAS EN 62231-1 ili ekvivalent "

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:
- stranica 99 tenderske dokumentacije broj JN-OP-419-6/2026 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-419/2026

Amra Karabegović

TS 110/35/10 kV Vrnograč	Metal oksidni odvodnik prenapona 36 kV
Ukupno	3 kom

Potpis i pečat Ponuđača: _____

D.1.5. POTPORNI IZOLATORI 36 kV

Stavka 1. – Potporni izolator 36 kV za vanjsku montažu (6 kom)

1. Tehničke specifikacije

Red br.	Tehnička specifikacija	Zahtjevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
1.	Proizvođač / Tip:	-	
2.	Nazivni napon:	36 kV	
3.	Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon na suho:	170 kV	
4.	Nazivni kratkotrajni podnosivi napon industrijske frekvence na vlažno:	70 kV	
5.	Nazivna frekvencija:	50 Hz	
6.	Materijal:	Porcelan C 130, prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalent, ili polimerni kompozitni BAS EN 62231-1 ili ekvivalent	
7.	Zaptivni materijal:	Portland cement	
8.	Ukupna visina izolatora:	445 mm	
9.	Min. klizna staza:	850 mm	
10.	Min. prelomna sila:	4 kN	
11.	Min. moment torzije:	890 Nm	
12.	Fiting:	lijevano željezo, vruće cinčano	
13.	Gornji metalni fiting:	-broj rupa: 4 -osovinski razmak	